

ホイールアライメントシステム

HUNTER
WinAlign HD
WA670-760T

- セットアップの時間を減らし正確なアライメント結果を提供。
- 専用ソフトウェアでアライメント作業を強力にバックアップ。
- アライメントビジネスの利益と生産性を拡大。

型式	WA670-760T
適応リムサイズ	標準クランプ：15 ～ 28 インチ オプションクランプ：要相談
測定項目(前輪)	キャンバー、キャスター、SAI、包括角度、個別トゥ、トータルトゥ、直進位置、蛇角差、最大切れ角、前輪セットバック
測定項目(後輪)	キャンバー、個別トゥ、トータルトゥ、スラスト角、アウト・オブ・スクエア
モニター	27 インチワイド LCD モニター
電源	AC100V50/60Hz
本体寸法	W813 × D950 × H1,730mm(本体部分)

タイヤチェンジャー

PROSEED（プロシード）
PSD-455

- TB・LT はもちろん超扁平シングルタイヤ（455 幅）までのタイヤに対応可能。
- 従来機と比べてコンパクト省スペース設置、ビードブレーク力等がパワーアップ。
- チャックスライド機構、省電力ユニット等の新たな機能を搭載。



型式	PSD-455
寸法	W1,730 × D1,550 × H1,185mm
重量	約 715kg
電源	三相 200V50/60Hz
適用リム径	16 ～ 22.5 インチ
チャック可能ハブ穴径	φ 110 ～ 480mm
適用最大タイヤ径	1,200mm
適用最大タイヤ幅	455mm

DYNAMAX（ダイナマックス）
TBm-517

- 内蔵式タイヤリフトの装備。コーン方式により JIS・ISO ホイールともに容易な取付けが可能。
- TB モード 180rpm と安全な低速回転での測定。



型式	TBm-517
寸法	W1,534 × D935 × H1,130mm
重量	約 240kg
電源	三相 200V 50/60Hz バランサー：0.75/0.38kW(4P/8P) リフト：0.2kW
適用リム径	10 ～ 30 インチ(手動入力)
適用リム幅	2 ～ 20 インチ(手動入力)
測定重量	最大 150kg
測定範囲	0 ～ 500g



ホイールバランサー

HUNTER
HDE32

- 最新のシステムにより短時間で振動問題を解決。
- スマートウエイト機能で使用するウェイト数を大幅に減少。
- ロードローラーでタイヤのハイスボットを正確に検出。



型式	HDE32
寸法	W1,960 × D1,860 × H2,230mm
重量	447kg
電源	AC230V(+10%,-15%)20A 単相 50/60Hz
適用リム径	7.5 ～ 38 インチ(アルミ)
適用リム幅	1.5 ～ 19.5 インチ
測定重量	最大 227kg

電動自動エアー抜き交換機

ハイブリーダー TYPE-S
BB-920RNS

- ブレーキフルードの交換、エア抜きを一人でも簡単に可能に。
- 圧送ポンプを従来の 1.5 倍にパワーアップ。大型車への作業もスムーズに。



型式	BB-920RNS
トロコイドポンプ	圧送 1 台、吸引・残圧抜き 1 台
使用タンク容量	18L
電源	AC100V 100W
本体寸法	W450 × D490 × H920mm
重量	51kg

ボルトクリーナーセット

MBC-30CS + HNH-10

- 大型タイヤ締付前にボルト・ナットの汚れ・サビ落としを行う事でトルク管理をサポート。
- 本体は 0.9kg と非常に軽量。
- 別売りのハブナットホルダー（HNH-10）で作業効率を大幅アップ。



型式	MBC-30CS
セット内容品	本体(MBC-30)・ケース・ホイール座面用ブラシ(クリーナーケース CP)
(ホールブラシ)	(M20/M22/M24/M30)内ネジ用
(カップブラシ)	φ40
本体重量	0.9kg



実演動画はこちら

SI-5405BC

- トラックのハブボルトのネジ山清掃に
- ホイールナット、ホイール座面の錆、汚れ落としに



型式	SI-5405BC
セット内容	本体、ケース、座面ブラシ
クリーナーケース CP	M20 × 37L、M22 × 60L、M24 × 37L、M30 × 60L (各 1)
ホールブラシ	M20 用、M22 用、M24 用、M30 用 (各 1)
本体重量	0.9kg
空気消費量	0.41m³(normal)/min

タイヤゲージ

ゲージボタル EX

AGE-ISO / AGE-1200-870

- 充てんレバーの握りが軽く、小さい手でも簡単操作。
- 両端に回転接手が付いた、ねじれにくいホース（500mm）で操作性が良い。
- 大型車 ISO アルミホイールにも適したロングダブルチャックを採用。（AGE-ISO）
- 小型・中型トラックに適し、乗用車にも対応した小口径ダブルチャックを採用。（AGE-1200-870）



型式	AGE-ISO	AGE-1200-870
測定能力	120 ～ 1,200kPa	
最小目盛	20kPa	
測定精度	± 20kPa	
寸法	W102 × H93 × L1,140mm	W102 × H93 × L850mm
ホース長さ	500mm	
重量	805g	670g
適用車両	トラック・バス	


ライトトラック用ボルトクリーナーセット
MBC-LT-6 (LT-PAR12)

- ライトトラックタイヤ締付前にボルト・ナットの汚れ・サビ落としを行う事でトルク管理をサポートします。
- オプションの LT-PAR12（ライトトラック用ハブナットホルダー）を併用する事で、さらに効率的かつ確実なブラッシングが実現できます。



乗用車ボルトクリーナーセット
MBC-PC-2 (PC-CR18)

- 乗用車タイヤ締付前にボルト・ナットの汚れ・サビ落としを行う事でトルク管理をサポートします。
- オプションの PC-CR18（乗用車用ハブナットホルダー）を併用する事で、さらに効率的かつ確実なブラッシングが実現できます。



型式	MBC-LT-6	MBC-PC-2
セット内容品	ケース（本体 別売(MBC-30C)	
(クリーナーケース CP)	(M18/19×37L(兼用)/M20×37L M27/28×60L(兼用)/M30×60L)計4種	(M12×50L / M14×50L)
(ホールブラシ)	(M18/M19/M20/M27/M28/M30内ネジ用)計6種	(M12 / M14内ネジ用)

ゲージボタル EX
AGE-SHF

- 大型車 ISO アルミホイールに対応した手放しのソケットチャックを採用。
- 手放しチャックはダブルタイヤ内側・外側用と 2 本ありワンタッチで交換可能。
- 作業タイヤから離れて安全に空気充填ができ、バーストによる直撃を回避可能に。
- 充てんレバーの握りが軽く、小さい手でも簡単操作。



型式	AGE-SHF
測定能力	120 ～ 1,200kPa
最小目盛	20kPa
測定精度	± 20kPa
寸法	W102 × H93 × L2,080mm
ホース長さ	1,500mm
重量	1,165g
適用車両	トラック・バス

充てん完了お知らせ機能付き TB インフレーター
TB-5CA

- 一度に最大 5 本のタイヤに同時充填が可能（分岐増設可能）。
- 大型車 ISO アルミホイールに対応した手放しのソケットチャックを採用。
- 作業タイヤから離れて安全に空気充填ができ、バーストによる直撃を回避。
- お知らせ機能付きの自動充填なのでセット後は別の作業が可能、作業効率 UP。



型式	TB-5CA
設定圧力範囲	0 ～ 950kPa
最小目盛	50kPa
サイズ	W540 × D870 × H965mm(専用カート含む)
重量	28kg
ホース	6m × 5 本 5 色(赤・青・ピンクパープル・緑・ライトレッド)
チャック	手放しソケットチャック (大型車ダブルタイヤ内側・外側用各 2 本・前輪用 1 本)
電源	充電式バッテリー 加圧防止リリーフ弁搭載

遠隔自動 TB インフレーター
TB-4AP

- タイヤから離れて空気の充填・測定が可能で、作業の安全性アップ。
- 4 本同時に自動充填で作業を効率

型式	TB-4AP
設定範囲	0.05 ～ 1.08MPa
最小目盛	0.05MPa
ホース長さ	4 m × 4 本
チャック	手放しソケットチャック 4-SCBMV-SCPM 各 2 本 ダブルタイヤ内側・外側用
寸法	W255 × D390 × H695mm
重量	9.5kg(本体 6.7kg、 ホースチャック 2.8kg)
安全弁設定圧	1.1MPa
タイヤ圧測定口	4 個



セーフティケージ

TCS/TACS spec2シリーズ

- 空気充填時のタイヤ破裂などによる危険を防止。
- プラストシールド（防風板）でさらなる安全性が向上。
- 見やすく操作性が良い自動充填機の搭載で作業性がアップ。

TACS-1S spec2

型式	TCS-1S	TACS-1S spec2	TCS-2S	TACS-2S spec2
適用本数	1連タイプ		2連タイプ	
自動エア充填機	—	○	—	○
適用タイヤ径	～1,200mm			
適用タイヤ幅	間口開口560mm以内			
電源	—	AC100V	—	AC100V
使用空気圧	—	1,200kPa以上	—	1,200kPa以上

タイヤ安全囲い
NTE-SN1/LN1 NTE-SS1/LS1 NTE-SN2/LN2 NTE-SS2/LS2

- エア充填時のタイヤ破裂による爆風、飛散の危険を防止
- 小径、大径タイヤに対応
- 作業に合わせて選べる連数2タイプ

型 式		A 適応最大タイヤ径 (mm)	B 適応最大タイヤ幅 (mm)	W×D×H 適応最大タイヤ幅 (mm)	本体重量 (kg)	C×E×F アンカー穴寸法 (mm)
小 型	NTE-SN1	Φ800	400 (ホイール含む)	879×558×877	65.5	805×528×Φ15
	NTE-SS1				56	
	NTE-SN2			879×558×877	107	805×926×Φ15
	NTE-SS2				92	
大 型	NTE-LN1	Φ1200	450 (ホイール含む)	1251×640×1266	141	1150×610×Φ15
	NTE-LS1				118	
	NTE-LN2			1251×1141×1266	223	1150×1111×Φ15
	NTE-LS2				188.5	

ホイールドーリー

ホイールドーリー
NWD-300G / 500G / 501G
800GRH-C2 / 800GRP-C2

- 2t車～大型車に対応（NWD-500G）、乗用車～4t車に対応（NWD-300G）、大型、重機車両に対応（NWD-501G / NWD-800）。
- フォーク部はタイヤサイズに合わせスライド可能。
- フォーク角度調整機能付。
- タイヤの回転が可能な回転フォーク仕様もございます。

型式	NWD-300G	NWD-500G	NWD-501G	NWD-800GRH-C2 / 800GRP-C2
寸法	W672×H718mm	W925×H919mm	W1,088×H946mm	W1,176×H1,028mm
重量	39kg	66kg	82kg	101kg
能力	300kg	500kg	500kg	800kg
フォーク最低位	63mm	80mm	105mm	67mm
揚程	300mm	305mm	305mm	305mm
適応タイヤ外径	560 ～ 780mm	590 ～ 1,160mm	750 ～ 1,430mm	750 ～ 1,600mm

タイヤセーフティケージ（タイヤ安全囲い）
DSG-1200

- バルブチャックの作業性を考慮し、サイドにスリット。
- 底面中央にバルブ出し用のローラーを搭載。
- タイヤ重量を考慮し本製品には積載用のスロープを内蔵。

型式	DSG-1200
寸法	W1,460×D690×H1,576mm
製品重量	約87kg
許容タイヤ径	1,200mm
許容タイヤ巾	300mm

大型車用タッテラーZ
TH350-AZ

- 車検整備の効率化に大きく貢献
- 小型トラックから大型トラックまで幅広く対応可能
- タイヤのローテーション作業にも使用できます
- レバーで360度回転（90度ごとにロック）するため、省スペースでの作業が可能

型式	TH350-AZ
能力	450kg
適応タイヤ径	600～1,100mm
全幅	863mm
全長	850mm
全高	1,275～1,475mm
本体重量	120kg

スタンディングホイールドーリー A型 / B型
NWD-450GHA / NWD-450GHB

- 小型～大型車のタイヤを立ち姿勢のまま脱着
- 昇降機能付分離回転ローラーにて段差を付けることによりダブルタイヤのシングル外しが可能に（NWD-450GHA）
- 回転解除ハンドルを下げれば、受け台が180° 回転（NWD-450GHB）
- 受け台の両端でダブルタイヤのシングル外しが可能（NWD-450GHB）

型式	NWD-450GHA (分離昇降ローラー式)	NWD-450GHB (受台回転式)
能力	450mm	
Aフォーク揚程	350mm	
Bフォーク最低位	704mm	719mm
Cフォーク最高位	1054mm	1069mm
Eフォークピッチ	450mm	
FフォークF高さ	Φ25.4mm	
フォーク	分離式回転ローラー	
車輪径	Φ130ウレタン (2輪自在ストッパー付き、2輪固定)	
W×D×H寸法	706×866.5×1404mm	706×866.5×1350mm
重量	115.5kg	118kg

タイヤサポート
NWS-S1

- 中型・大型トラックのシングルタイヤ脱着に最適
- 重いタイヤ脱着の省力化機器
- ハブボルトやホイールの穴のキズを防止

型式	NWS-S2	NWS-S1	NWS-S1W
許容荷重	70kg	130kg	150kg
適応タイヤ径	Φ530～Φ820		
適応タイヤ幅	300mm程度まで	350mm程度まで	450mm程度まで
Aローラー径	Φ27mm	Φ38mm	
Bローラー長	110mm	200mm	333mm
Cローラー間隔	370mm	550mm	
Eローラー部 上下ストローク	約140mm	約100mm	
W×D×H寸法	512×661×352mm	729×1200×271mm	783×1348×219mm
重量 (kg)	3.4	8.8	11.5

タッテラー TH200-AH / TH200-SW

- 立ち姿勢のまま、安全・快適・スピーディーにホイールを車軸から脱着。
- キャスタ位置を変えずに搭載ホイールを360度回転、90度毎にロック。
- 1台で2本のシングルタイヤの脱着ができます（ディスクブレーキ車の後輪ダブルタイヤに対応）。〔TH200-SW〕

型式	TH200-AH	TH200-SW
寸法	W830×D870× H1,277～1,627mm	W830×D900× H1,338～1,688mm
重量	80kg	89kg
能力	200kg	
適用車種	乗用車～中型トラック（増トン車）	
適用ストール	ツインリフト設置ストール	

ハイリフトホイールドーリー
HL-300J

- 整備車両をハイリフトアップしたままでホイールの脱着が可能。
- エア油圧で、ホイールを床面から約1mの高さまでスピーディーに昇降。

型式	HL-300J
寸法	W855×D1,197×H1,778mm
重量	149kg
能力	300kg
適用車種	小型車～大型トラック・バス
適用ストール	ツインリフト設置ストール

タイヤサポート
NWS-S1W

- 中型・大型車のシングルタイヤ、スーパースingleタイヤ脱着に最適
- 重いタイヤの交換作業をサポートし、作業性を向上
- ペアリング入りの回転ローラーによりタイヤが回転し、穴位置合わせも一人で行うことが可能

型式	NWS-S2	NWS-S1	NWS-S1W
許容荷重	70kg	130kg	150kg
適応タイヤ径	Φ530～Φ820		
適応タイヤ幅	300mm程度まで	350mm程度まで	450mm程度まで
Aローラー径	Φ27mm	Φ38mm	
Bローラー長	110mm	200mm	333mm
Cローラー間隔	370mm	550mm	
Eローラー部 上下ストローク	約140mm	約100mm	
W×D×H寸法	512×661×352mm	729×1200×271mm	783×1348×219mm
重量 (kg)	3.4	8.8	11.5