

塗装ブース

キュービック大型車用塗装ブース
LGS-5016-PP-16H

- キュービック大型車用塗装ブースは従来の大型車用ブースの温度の上がり、成熟性、トータル、コスト等どれを比較してもはるかに優れた商品。

型式	LGS-5016-PP-16H
寸法	W5,180×D16,000×H5,700mm
電源	三相 AC200V
換気方式	プッシュプル・熱循環式
熱量	250,000kcal/h×2基（灯油）



修正機

大型トラックフレーム修正機システム

- テーマは修正時間の大幅短縮・やさしい機能性・正確な操作性そして、安全性。大型トラックの修正作業を通じて、より多くの感動と喜びをお届けするためにフレーム修正・キャビン修正の分析データをもとに、つねに作業者の立場となり機能の充実をはかります。



キャビン修正機（ポンプ・ラム4セット付）
QT-001-4

- キャビンをおろさずに修正することが可能です。
- 特殊パイプを組込み、室内からの押出しに使用します。また、補助固定などにも使用します。
- 総重量:364kg（1セット）



フレームレーザーゲージ
QT-113

- 変形したフレームに計測用のバーを車体の先端から後端まで5ヶ所取付け、そのバーのアクリルプレートにレーザー光線を通す事により、フレームの直線度やダイヤ変形を計測できる為、高精度なフレーム修正が可能になります。
- 総重量:55kg（1セット）



溶接機

フルデジタル CO2 / MAG溶接機
YD-350AZ4

- 低入熱な交流パルスMIG溶接で板厚0.6mmのアルミ溶接がMIG溶接で可能に！
- 出力電流が22～350Aなので繊細な薄板交流アルミ溶接からパワフルな中厚板直流溶接まで1台で対応可能！

型式	YD-350AZ4
寸法	W380×D550×H820mm
重量	71kg（ワイヤ送給装置15kg）



フルデジタル CO2 / MAG溶接機
YD-350VR1 / 500VR1

- 溶接波形をフルソフトウェア制御！高い溶接性能と多彩な機能をご提案します。
①全電流領域でアーク安定性が向上するハイブリット電子リアクトル1全電流領域でアーク安定性が向上するハイブリット電子リアクトル搭載。
②溶接条件出しソフト「溶接ナビ搭載」。

型式	YD-350VR1	YD-500VR1
寸法	W380×D540×H640mm	W380×D540×H800mm
重量	48kg（ワイヤ送給装置12kg）	67kg（ワイヤ送給装置13.5kg）



フルデジタル 交流 / 直流両用 TIG 溶接機
YC-300BP4 / 500BP4

- アルミ溶接をやさしく、美しく、高い品質で！
- 30～400Hz「交流出力制御」でアルミ溶接が変わる・難しいとされるすみ肉溶接が容易に。



型式	YC-300BP4	YC-500BP4
寸法	W375×D538×H534mm	W378×D543×H896mm
重量	51kg	82kg

インテリジェント タクティス イージー
EZ2-25X

- QC機能：Ver.3コントロール・水冷等により溶接の品質と強度を管理します。
- EZ機能：バーコードや重量軽減システム等により作業者の負担を軽減します。

型式	EZ2-25X
電源	三相 200V 50/60Hz
定格容量	25kVA
最大溶接入力	123kVA
最大出力電流 ※1	12,500A
最大加圧力	YA-10テラプレス 760daN (0.8MPa入力時) YA-9Rギガプレス オプション
溶接能力	両面 A級 t1.6+t1.6+t1.6 両面 C級 t3.0+t3.0+t3.0 片面（仮付け） t1.8（下板無限大）強度保証不可
本体寸法	W564×D807×H906mm
重量	172kg（冷却水40L満タン時）
必要設備	配線用遮断器 75A以上

※1：工場内配線や契約容量により異なります。



切断機

フルデジタル エアプラズマ切断機
YP-060PF3 / 080PF3

- フルデジタルに進化した高性能エアプラズマ切断機。
- 塗装鋼板の切断も可能。
- チップ交換でエアプラズマガウジングが可能に！
- 溶接条件出しソフト「溶接ナビ搭載」。

型式	YP-060PF3	YP-080PF3
寸法	W220×D490×H355mm	W220×D490×H559mm
重量	22.5kg	37.0kg



局所集塵回収装置

FBM-105 / FBM-106 / FBM-205 / FBM-206

型式	FBM-105	FBM-106	FBM-205	FBM-206
製品番号	R691063	R691163	R691263	R691363
アーム数	1本 2本			
電源	三相 AC200V			
周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
風量	1,000m³/h		850m³/h×2	
ファン容量	0.9kW		2.2kW	
ファン定格電流値	3.8A		8.7A	7.51A
最高吸温度	60℃			
フィルター表面積	13m²			
フィルター濾過率※1	99%			
寸法 ※2	W1,295×D800×H1,280mm		W1,408×D800×H1,307mm	
質量	102kg		132kg	
騒音値	66dB		78dB	

※1メーカ試験による(テスト粉末:石炭粉末、平均粒子径:2μm)。
※2アーム部分を除く。



FBM-105 / FBM-106