

TEST LIFT

12
ton

15
ton

テストリフト TSL12 / TSL15

フラットツインリフトの機能をそのまま
足元すっきりで中・大型車もラクラク作業!



フラット&フラット



受台が上昇しても(受台上昇後も穴を埋めるフラットカバーが上昇)下降しても床面はフラットになり、作業の安全性に優れています。また低床バスでも乗り入れ・退出が容易にできます。

テストリフトの特長

- 安定感のあるラム径(φ264)を採用し、さらに剛性をアップしました。
- 高圧タイプの油圧ユニットを採用し、ユニットのコンパクト化とオイル使用量を低減しました。
- 油圧ユニット内蔵タイプで省スペースを実現しました。

フローティング式スライドアーム

車両フレームへのセットがラクな新型受台を採用。ローラーを利用したフローティング式スライドアームは片手でも操作が可能です。受台のスライドで幅広い車種への対応が簡単にできます。

メンテナンスも安心

油圧ユニット内蔵により、電触によるトラブルがありません。

軽量アタッチメント

軽量化したアタッチメントは作業員の負担を軽減します。受台への取付けが容易で安全・確実にセッティングできます。

仕様 & 寸法図

TEST LIFT

型 式	TSL12	TSL15
能 力	12,000kgs	15,000kgs
揚 程	1,000mm	
受 台 寸 法	750mm×345mm	
ラ ム 径	264mm	
上 昇 時 間	約50秒(60Hz) / 約60秒(50Hz)	
作 動 モ ー タ ー	2.2kw AC200V / 220V	
安 全 装 置	機械式ロック爪 逆止弁	
エ ア 圧	0.5~1.0MPa	
操 作 方 法	有線リモコン	
油 圧 ユ ニ ッ ト	ユニット内蔵式	
オ イ ル	ISO規格VG32・油圧作動油	
総 油 量	12リットル	
洗 車 対 応	不 可	

